

Roues & Roulettes



ZAC Pont Peyrin
7 rue du commandant Cousteau
BP 60058 - 32600 L'ISLE JOURDAIN
Tél : 05 62 62 08 33
Fax : 05 62 62 08 36
info@bmmanutention.fr

Caractéristique du Vulkollan®

Le Vulkollan® est une marque déposée sous la licence de COVESTRO AG.



Seul peut porter le nom de Vulkollan®, le polyuréthane produit avec du Desmodur 15 selon la formule de COVESTRO AG.

Le Vulkollan® est un polyuréthane haut de gamme, coulé à chaud, dont les caractéristiques sont supérieures à tout polyuréthane coulé à froid. Il représente plus que jamais la norme de qualité.

Le Vulkollan® a une grande élasticité (absorption des chocs entre -40°C et +80°C) en plus d'une grande résistance à la rupture / déchirement (même après entaille) et une grande rigidité.

Le Vulkollan® offre une résistance à l'usure exceptionnelle.

La surface métallique porteuse de Vulkollan® (fonte, acier, aluminium, inox ...) subit un traitement spécial, par procédé chimique, qui garantit une adhésion optimale.

La couleur naturelle du Vulkollan® est jaune /brune. Sous l'influence des UV, le Vulkollan® devient foncé à noir par la présence du Desmodur 15. Des changements de couleur, même inégaux, n'ont aucune influence sur la qualité.